

KIRSTEN

Steplight

design Roberto Mantovani



The Kirsten range proposes IP65-rated, asymmetrical emission fixtures that combine high performance with a size of just 73x115mm, offering a discrete and minimal compositional element with high lighting performance.

La gamme Kirsten propose des appareils à émission asymétrique IP65 qui unissent des prestations élevées à une dimension réduite de 73x115 mm seulement, ce qui fait d'elle un élément de composition minimaliste et discret, avec des prestations lumineuses extrêmement performantes.

La gama Kirsten propone aparatos de emisión asimétrica IP65 que combinan altas prestaciones con un tamaño reducido de sólo 73x115 mm, y se presenta como un componente minimalista y discreto, capaz de rendimientos luminosos extremadamente eficaces.



IP65

Class 2



made in Canada

Supply current

Courant d'alimentation
Corriente de alimentación
Static White: 350mA (V_{9V})

Power

Pouissance
Potencia
Static White: 3W

Series wiring

Câblage en série
Cableado en serie

LED selection

Sélection des LED
Selección del LED
2-Step MacAdam

CRI


90

Lumens

2700K — 240 lm
3000K — 250 lm
4000K — 285 lm


Dimensions

Dimensiones



Photometric diagrams

Diagrammes photométriques
Diagramas fotométricos



Code construction

Construction du code produit
Construcción del código de producto


KR1	X	X
	B	N C
	Black	White Custom
27	30	40
2700K	3000K	4000K

Accessories

Accessoires
Accesorios


FXC503 (Indoor)

Recessing box
Boîtier d'encastrement
Caja de empotrar



FXC503-OUT (Outdoor)

Recessing box
Boîtier d'encastrement
Caja de empotrar



Static White 350mA drivers

Static
White Alimentateurs 350mA Static
White Alimentadores 350mA

CCPR010A-350 (1..3) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V

CCPR040A-350 (1..6) IP20

Dimming: PHASE - 0-10V